

SPLIT MURO INVERTER R32

Potencias:

9.000 / 12.000 / 18.000 / 24.000 / 36.000 BTU/hr.



Tecnología Wifi incorporada en la unidad



Control remoto incluido



Frío - Calor
Capacidad de climatizado en frío y calor.



Modo Sleep
Una vez seleccionada esta función, la temperatura de la habitación se ajustará automáticamente a la temperatura del equipo.



Descongelado Inteligente
Descongelado controlado completamente por un microprocesador que asegura condiciones efectivas de calefacción.



Temporizador
Encendido y apagado por temporizadores, la configuración se realiza de acuerdo a las necesidades del usuario.

Modelo			ICRE-09HRE1	ICRE-12HRE1	ICRE-18HRE1	ICRE-24HRE1	ICRE-36HRE1
Tipo de control			Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto
Clase en frío			A	A	A	A	A
Clase en calor			A	A	A	A	A
Capacidad nominal de refrigeración	BTU/h		9000	12000	18000	24000	36000
	W		2600 (940-3300)	3520 (600-3800)	5275 (200-5715)	7034 (1500-7300)	10551 (2324-10743)
	BTU/h		9000	12000	18000	24000	36000
Capacidad nominal de calefacción	BTU/h		2680 (940-3200)	3520 (600-3800)	5275 (200-5715)	7034 (1500-7300)	10551 (2324-10743)
	W		2680 (940-3200)	3520 (600-3800)	5275 (200-5715)	7034 (1500-7300)	10551 (2324-10743)
	BTU/h		2680 (940-3200)	3520 (600-3800)	5275 (200-5715)	7034 (1500-7300)	10551 (2324-10743)
EER para refrigeración	BTU/h.w; W/W		3,21	3,21	3,21	3,21	3,22
COP para calefacción	W/W		3,61	3,61	3,61	3,61	3,62
Eliminación de humedad	Litros/h		1,2	1,2	1,31	2,3	3
Nivel de ruido interior en refrigeración	Interior	dB(A)	52	42	47	50	49
	Exterior	dB(A)	62	54	55	55	60
Datos eléctricos							
Fuente de alimentación			220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz
Corriente nominal	Frío	A	4.1 (1.2-8.0)	5.2 (1.3-9.0)	8.5 (1.4-12.0)	10.6 (1.5-12.0)	14.3 (2.7-16)
	Calor	A	3.4 (1.2-9.0)	4.6 (1.3-9.0)	6.9 (1.4-12.0)	9.2 (1.5-13.0)	12.7 (2.7-16)
Potencia nominal	Frío	W	809 (240-1380)	1095 (290-1600)	1645 (300-2500)	2190 (350-2700)	3276 (300-3650)
	Calor	W	742 (240-1552)	975 (290-1600)	1460 (300-2500)	1950 (350-2600)	2914 (300-3600)
Corriente máxima	A		8.0/9.0	9.0	12	12.0/13.0	16
Potencia máxima	W		1380/1552	1600/1400	2500	2700/2600	3650/3600
Sistema de refrigeración							
Refrigerante/Carga			R32/490kg	R32/520kg	R32/670kg	R32/1040kg	R32/1590kg
Compresor	Tipo		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Sistema de ventilación							
Circulación de aire interior Frío/Calor	m³/h		550/570	550/570	800/800	1000/1000	1500/1550
Potencia del motor del ventilador interior	W		25	25	25	45	45
Velocidad del ventilador exterior	rpm		1200	1200	1000	1000	850
Potencia del motor del ventilador exterior	W		33	33	33	33	85
Conexiones							
Tuberías	Gas	Pulgadas	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8
	Líquido	Pulgadas	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Cableado de conexión	Tamaño x Número de		4x0.75mm²				
Otros							
Dimensiones netas	Interior	mm	777x250x201	777x250x201	910x294x206	1010x315x220	1191x360x258
	Exterior	mm	712x276x459	712x276x459	795x305x549	853x349x602	976x421x804
Peso neto	Interior	kg	6,5	7	10	10	17
	Exterior	kg	19	20	24	31	48
Dimensiones del embalaje	Interior	mm	764x325x257	840x315x260	979x372x277	1096x390x297	1265x420x347
	Exterior	mm	765x310x481	765x310x481	835x340x585	890x385x628	1022x480x835
Peso total	Interior	kg	9	9	12	12	20
	Exterior	kg	22	22	27	35	53



* Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo CLARK.

* Imágenes referenciales.

