

SPLIT MURO INVERTER

Potencias:

9.000 / 12.000 / 18.000 / 24.000 BTU/hr.



Bajo Nivel de Ruido:

Ambas unidades (UI/UE) están diseñadas para operar silenciosamente. Esto permite minimizar la contaminación acústica en donde desee opere el equipo.



Temporizador:

Encendido y apagado por temporizadores, la configuración del interruptor de encendido/apagado a través de temporizadores se realiza de acuerdo a las necesidades del usuario.

Modelo			INCA-09HRE1	INCA-12HRE1	INCA-18HRE1	INCA-24HRE1
Voltaje, frecuencia y fase		V/Hz/P	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Capacidad térmica	Frio	W	2670 (600~2800)	3200 (800~3800)	5000 (1300~5300)	6500 (1300~6500)
	Calor	W	2670 (600~3200)	3400 (800~4000)	5100 (1300~5300)	6500 (1300~6500)
EER		W/W	3,22	3,23	3,21	3,22
COP		W/W	3,61	3,62	3,62	3,61
Máximo caudal de aire		m3/h	430	600	600	850
Nivel de ruido Unidad interior		dB	43	42	43	46
Nivel de ruido Unidad exterior		dB	53	52	55	56
Refrigerante Tipo/Volumen/Carga adicional		Tipo/gr/gr*m	R410A/590/20	R410A/560/20	R410A/720/30	R410A/1100/30
Datos eléctricos						
Potencia nominal	Frio	W	830 (200~1200)	990 (200~1500)	1560 (350~1900)	2020 (400~2500)
	Calor	W	740 (200~1300)	940 (200~1400)	1410 (300~1800)	1800 (400~2400)
Corriente nominal	Frio	A	4,1 (0,9~5,2)	4,4 (0,8~6,6)	7,1 (1,8~8,5)	9,5 (1,7~10,9)
	Calor	A	3,4 (0,9~5,7)	3,9 (0,8~6,1)	6,4 (1,5~8,0)	8,2 (1,7~10,4)
Conexiones						
Tuberías	Gas	pulgadas	3/8	3/8	1/2	1/2
	Líquido	pulgadas	1/4	1/4	1/4	1/4
Longitud máxima		m	20	20	20	25
Diferencia máxima de altura		m	10	10	10	15
Características físicas						
Dimensiones netas equipo (An x Al x Pr)*	Unidad interior	mm	690×283×199	750×285×200	837×296×205	900×310×225
	Unidad exterior	mm	650×278×455	727×278×456	785×300×555	785×300×555
Peso neto equipo	Unidad interior	Kg	7	8	9,5	10
	Unidad exterior	Kg	18	18	26	28,5
Dimensiones netas embalaje (An x Al x Pr)*	Unidad interior	mm	760×347×277	820×345×280	910×360×280	970×382×302
	Unidad exterior	mm	760×305×510	760×305×510	903×382×555	903×382×555
Peso neto embalaje	Unidad interior	Kg	9,3	10,2	12,5	14
	Unidad exterior	Kg	21	21	32	32

* Enchufe 16 A. 9.000 / 12.000 BTU/hr.

* Soporte de control.



* Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo CLARK.

